

FORTE[®] penetral

» Výrobní číslo 9504

speciální penetrační prostředek s hloubkovou účinností pro zpevnění podkladu a zvýšení přilnavosti následně aplikovaných disperzních nátěrových hmot a stěrkových izolací

Vlastnosti:

FORTE penetral je penetrační prostředek připravený na bázi speciální vodné disperze akrylátových kopolymerů vyznačující se velkým průnikem do savých materiálů a speciálních aditiv.

Oblast použití:

FORTE penetral se používá pro penetraci savých podkladů jako je beton, omítky, sádrokartonové, vláknocementové, cementotřískové desky, anhydrit, dřevo aj. pro zpevnění podkladu a zlepšení přilnavosti následných vrstev tmelů, lepidel případně nátěrových hmot. **FORTE penetral** není vhodný na nevyzrálé cementové a vlhké podklady.

Technické údaje:

Sušina	min. 10 hm. %
Spec. hmotnost	1 g/cm ³
pH	9,0–11,0
Mrazuvzdornost	min. 25 cyklů

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/h
Max. obsah VOC ve výrobku	18,5 g/l 0,0185 kg/kg

Spotřeba:

0,15–0,20 kg/m²

Balení:

1 kg, 5 kg, 10 kg plastové obaly

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. Nesmí zmraznout!

Zpracování:

FORTE penetral se nanáší štětcem nebo malířskou štětkou na vyzrálý suchý, čistý, odmaštěný podklad zbavený všech zbytků starých nátěrů při teplotě okolí i podkladu v rozmezí 5°C až 30°C. Na takto připravený podklad nanášíme další hmoty po zaschnutí penetrace tj. cca po 4 až 6 hodinách. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci :

Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje **FORTE penetral** zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv,

rukavice a ochranné brýle. Při stříkání je nutné chránit dýchací orgány vhodným prostředkem s plynovým filtrem.

Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte lékařskou pomoc, zejména pokud přetrvávají obtíže.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

TECHNICKÝ LIST